



Siłownik kompaktowy, podwójne tłoczysko (CDQ2A32TF-100DZ-XC6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A32TF-100DZ-XC6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Pneumatyczny

Średnica otworu 32 mm

G

Standardowy skok 100 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Pierścień zabezpieczający, tłoczysko, nakrętka
końcowa tłoczyska wykonane ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	32 mm
Skok	100 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Typ	standardowy
Czujnik położenia	bez czujników
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Wykonanie korpusu	standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Śruby montażowe	brak
Końcówka mocująca na tłoczysku	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)
Sposób mocowania czujników	Z (w rowkach do montażu czujników)

Nr kat.	CDQ2A32TF-100DZ-XC6
---------	---------------------