



Siłownik pneumatyczny, średnica 20, skok 500 (CDG1YB20TF-500Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1YB20TF-500Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	20 mm
Gwint przyłączy	TF (M5x0,8: ø20, ø25; G: ø32 do ø100)
Skok	500 mm
Gwint tłocyska	Zakończenie tłocyska gwintem zewnętrznym
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Gwint tłocyska	końcówka tłocyska z gwintem zew.
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Gwint	M5x0,8
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)

Nr kat.

CDG1YB20TF-500Z

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:10