



Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 300 mm (CDG1YB20-300Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1YB20-300Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	20 mm
Gwint przyłączy	R
Skok	300 mm
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	R
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym

Nr kat.

CDG1YB20-300Z

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:56