



## Złączka kątowa skręcana G1/2-14 gw. wew. do rurek miedzianych



**Numer artykułu SKU:  
KWA11214MS**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Mosiądz, uszczelka: Polimer

### Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C (z uszczelka polimerowa: -20°C do maks. +80°C)

### Wskazówka:

Mosięzne złącza gwintowe pierścieni zaciskowych nie można łączyć z rurowymi złączami gwintowymi z pierścieniem tnącym DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353). Przy zastosowaniu miękkiej rury miedzianej trzeba uwzględnić współczynnik korygujący 0,65 (ciśnienie x 0,65). Podane wartości dla rury z poliamidu obowiązują w temperaturach od -15°C do +30°C. W innych temperaturach zastosować następujące mnożniki: +31°C do +50°C: ciśnienie x 0,68; +51°C do +70°C: ciśnienie x 0,55

\* w połączeniu z tuleją oporowa

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,1 kg
Ciśnienie robocze ze sztywną rurą miedzianą	89 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-60 do +300 °C
Gwint wewn.	1/2
Średnica rury zew.	14 mm (M20 x 1,5)

Nr kat.	KWA11214MS
EAN-13	4050571458928