



## Zawór próżniowy, KF50, NC (XLD-50M-A93A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
XLD-50M-A93A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ zaworu	XLD (Płynne odpowietrzanie, normalnie zamknięty, osłona mieszkowa, uszczelka O-ring)
Wielkość kołnierza	50
Typ kołnierza	KF (NW)
Położenie przyłączy	M (Bez wskaźnika stanu, na prawej ścianie patrząc od kołnierza; standardowy wskaźnik stanu, na prawej ścianie patrząc od kołnierza)
Temperatura	5 do 60°C
Czujnik położenia	A93--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0.5m (lub bez kabla gdy wybrano bez czujników)
Ilość przełączników automatycznych	A (2 szt., otwarcie/zamknięcie zaworu)
Materiał uszczelnienia	FKM (1349-80)
Wymiana uszczelnienia	Brak

### DANE TECHNICZNE

Typ zaworu	XLD (płynne odpowietrzanie, normalnie zamknięty, osłona mieszkowa, uszczelka O-ring)
Czujnik położenia	A93 (czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m)
Materiał uszczelnienia	FKM (1349-80)
Położenie przyłączy (pilot)	M (bez wskaźnika stanu, na prawej ścianie patrząc od kołnierza; standardowy wskaźnik stanu, na prawej ścianie patrząc od kołnierza)
Temperatura	5 do 60°C
Typ kołnierza	KF (NW)
Wielkość kołnierza	50
Wymiana uszczelnienia	brak

Nr kat.	XLD-50M-A93A
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 15:49