



Siłownik precyzyjny, średnica 32 mm, skok 350 mm (CDLG1BA32-350-E) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLG1BA32-350-E**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes) | Z automatycznym wyłącznikiem |
| Styl montażu | Typ podstawowy |
| Typ | Bez smarowania, poduszka powietrzna |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 32 mm |
| Typ gwintu portu | Rc |
| Skok cylindra | Standardowy skok 350 mm |
| Sufiks dla cylindra | Bez osłony tłoka |
| Blokada działania | Blokada sprężynowa (blokada wydechu) |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego | None |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Skok | 350 mm |
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Gwint | brak |
| Typ | A (trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka D | 32 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Opcja | brak |
| Typ blokady | E (blokowanie sprężyną) |
| Uchwyt do montażu czujnika | brak |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | CDLG1BA32-350-E |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:24