AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor UHP 0,014 do 0,4 MPa outlet (AP1706SH4PWFV4FV440L) - SMC



Numer artykułu SKU: AP1706SH4PWFV4FV440L

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	2 do 60 psig / 0,014 do 0,4 MPa
Materiał	Korpus:316 SS, Zawór: HastelloyC-22, Membrana: HastelloyC-22
Wykończenie powierzchni	Standard 15 µin./ 0,4 µm
Liczba portów	4 porty
Połączenia (wlot①)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Połączenia (wylot②)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Port manometru (wejście③)	Manometr: 0 do 4000 psig / 0 do 28 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Port manometru (wylot ④)	Manometr: -30 In.Hg do 60 psig / -0,1 do 0,4 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	AP1706SH4PWFV4FV440L

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 17:31