

Reduktor UHP 0,014 do 0,4 MPa outlet (AP1706SH4PWFV4FV440L) - SMC



Numer artykułu SKU:
AP1706SH4PWFV4FV440L

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	2 do 60 psig / 0,014 do 0,4 MPa
Materiał	Korpus: 316 SS, Zawór: Hastelloy C-22, Membrana: Hastelloy C-22
Wykończenie powierzchni	Standard 15 μin. / 0,4 μm
Liczba portów	4 porty
Połączenia (wlot ①)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Połączenia (wylot ②)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Port manometru (wejście ③)	Manometr: 0 do 4000 psig / 0 do 28 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Port manometru (wylot ④)	Manometr: -30 In.Hg do 60 psig / -0,1 do 0,4 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 03:20