AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trójnik do rurek miedzianych G3/8-10 gw. zew.

Numer artykułu SKU: KTH3810MS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Mosiadz, uszczelka: Polimer
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +100°C (z uszczelka polimerowa: -20°C do maks. +80°C)
Wskazówka:
Mosiezne zlacza gwintowe pierscieni zaciskowych nie mozna laczyc z rurowymi zlaczami gwintowymi z pierscieniem tnacym DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353). Przy zastosowaniu miekkiej rury miedzianej trzeba uwzglednic współczynnik korygujacy 0,65 (cisnienie x 0,65). Podane wartosci dla rury z poliamidu obowiazuja w temperaturach od -15°C do +30°C. W innych temperaturach zastosowac nastepujace mnozniki: +31°C do +50°C: cisnienie x 0,68; +51°C do +70°C: cisnienie x 0,55
* w polaczeniu z tuleja oporowa

DANE TECHNICZNE

Waga	0,135 kg
Ciśnienie robocze ze sztywną rurą miedzianą	95 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +80 °C
Gwint wkręcany	3/8
Średnica rury zew.	10 mm (M16 x 1,5)

Nr kat.	KTH3810MS
EAN-13	4050571457679

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 22:51