AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pierścień zabezpieczający do złączy wtykowych 6



Numer artykułu SKU: IQSES60

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Mosiadz niklowany / PA 66, pierscien zwalniajacy: PA 66, uszczelka: NBR, pazury mocujace: Stal szlachetna, wkladka: ZnDC ocynkowana
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
-0,95 do 20 bar
Czynniki:
Sprezone powietrze, gazy neutralne jak równiez woda (woda do maks. 60°C dopuszczana jest tylko po zatwierdzeniu przez nas ramowych parametrów)
Zalety:
duza róznorodnosc produktów, duza szczelnosc, dostarczana wersja z gwintem stozkowym z powloka teflonowa, dostarczana wersja z gwintem cylindrycznym z o-ringiem

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0002 kg	**Nr kat.**	IQSES60
Średnica zewnętrzna D	6 mm	**EAN-13**	4050571372453

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 17:04