



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 50 mm (CD75RAF32-50-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CD75RAF32-50-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Seria	75R (Montaż bezpośredni)
Typ	A (Montaż na dolnej powierzchni)
Sposób montażu	F (Pokrywa tylna krótka, bez gwintu)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	50
Wyposażenie	Brak
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłocyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	F (pokrywa tylna krótka, bez gwintu)
Typ	A (montaż na dolnej powierzchni)
Wyposażenie	brak
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)
Seria	75R (montaż bezpośredni)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD75RAF32-50-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 23:26