



## Korpus wtykowy wtlaczany 4



Numer artykułu SKU:  
**IQSE40MSV**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** do samodzielnego wykonania przyłączy ze złączką wtykową np. w korpusach zaworów, w częściach maszyn i urządzeń, w elementach armatury pneumatycznej  
**Zalety:** bardzo małe wymiary, nie jest potrzebny żaden otwór w części, zestaw składa się z jednej części

**Montaż:** 1) Nawiercić otwór prowadzący wiertło; 2) Wiertłem stopniowym IQSE BOHR V lub F wykonać otwór stopniowy zgodnie z rysunkiem, jeżeli montaż dokonywany jest w częściach formowanych wtryskowo wykonać w formie otwór o kształcie jak na rysunku; 3) Wcisnąć zestaw do otworu stopniowego; 4) Zamontować pierścień zabezpieczający

**Zalecane temperatury pracy:** -20°C do maks. +60°C

**Zalecane ciśnienie robocze:** - 0,95 do 10 bar

**Użyte materiały:** Korpus: Mosiądz niklowany, pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PBT, uszczelka: NBR, pierścień sprężysty zacinający przewód: stal nierdzewna  
**Zakres dostawy:** Zestaw zawiera wkład montażowy wraz z pierścieniem zabezpieczającym IQSES. Zestaw gotowy do montażu.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,0025 kg
Materiał	korpus mosiądz niklowany
Średnica zewnętrzna D	4 mm
A	3 mm
F	4,7 mm
X	10 mm
Średnica B + 0,1/0	4,2 mm
Średnica C 0/+0,05	8,0 mm
D + 0,0/0	7,8 mm
E + 0,1/0	3,5 mm

Nr kat.	IQSE40MSV
EAN-13	4050571372316