

## Trójnik skręcany 5 do rurek miedzianych



Numer artykułu SKU:  
**KT5MS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Korpus: Mosiądz, uszczelka: Polimer

**Zakres temperatury:**

-40°C do maks. +100°C (z uszczelką polimerową: -20°C do maks. +80°C)

**Wskazówka:**

Mosięzne złącza gwintowe pierścieni zaciskowych nie można łączyć z rurowymi złączami gwintowymi z pierścieniem tnącym DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353). Przy zastosowaniu miękkiej rury miedzianej trzeba uwzględnić współczynnik korygujący 0,65 (ciśnienie x 0,65). Podane wartości dla rury z poliamidu obowiązują w temperaturach od -15°C do +30°C. W innych temperaturach zastosować następujące mnożniki: +31°C do +50°C: ciśnienie x 0,68; +51°C do +70°C: ciśnienie x 0,55

\* w połączeniu z tuleją oporową

## DANE TECHNICZNE

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Waga                                        | 0,036 kg       |
| Ciśnienie robocze ze sztywną rurą miedzianą | 150 bar        |
| Zakres temperatury                          | -60 do +300 °C |
| Średnica rury zew.                          | 5 mm (M10 x 1) |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KT5MS         |
| EAN-13  | 4050571457402 |