

Trójnik skręcany 10 do rurek miedzianych



Numer artykułu SKU:
KT10MS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: Mosiądz, uszczelka: Polimer

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C (z uszczelką polimerową: -20°C do maks. +80°C)

Wskazówka:

Mosięzne złącza gwintowe pierścieni zaciskowych nie można łączyć z rurowymi złączami gwintowymi z pierścieniem tnącym DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353). Przy zastosowaniu miękkiej rury miedzianej trzeba uwzględnić współczynnik korygujący 0,65 (ciśnienie x 0,65). Podane wartości dla rury z poliamidu obowiązują w temperaturach od -15°C do +30°C. W innych temperaturach zastosować następujące mnożniki: +31°C do +50°C: ciśnienie x 0,68; +51°C do +70°C: ciśnienie x 0,55

* w połączeniu z tuleją oporową

DANE TECHNICZNE

Waga	0,1 kg
Ciśnienie robocze ze sztywną rurą miedzianą	95 bar
Zakres temperatury	-60 do +300 °C
Średnica rury zew.	10 mm (M16 x 1,5)

Nr kat.	KT10MS
EAN-13	4050571457327