



## Zaślepka do złązek skręcanych 6



Numer artykułu SKU:  
**KBUZ6MS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Wysyłka w 24-48h.

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Korpus: Mosiądz, uszczelka: Polimer

**Zakres temperatury:**

-40°C do maks. +100°C (z uszczelka polimerowa: -20°C do maks. +80°C)

**Wskazówka:**

Mosięzne złącza gwintowe pierścieni zaciskowych nie można łączyć z rurowymi złączami gwintowymi z pierścieniem tnącym DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353). Przy zastosowaniu miękkiej rury miedzianej trzeba uwzględnić współczynnik korygujący 0,65 (ciśnienie x 0,65). Podane wartości dla rury z poliamidu obowiązują w temperaturach od -15°C do +30°C. W innych temperaturach zastosować następujące mnożniki: +31°C do +50°C: ciśnienie x 0,68; +51°C do +70°C: ciśnienie x 0,55

\* w połączeniu z tuleją oporowa

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,0033 kg
Ciśnienie robocze ze sztywną rurą miedzianą	150 bar
Zakres temperatury	-60 do +300 °C
Średnica rury zewnętrzna	6 mm

Nr kat.	KBUZ6MS
EAN-13	4050571393410