
Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na iskry spawalnicze WKC5T-P7X3-5-RSC5T/TXL1001 - Turck



Numer artykułu SKU: OC-TURCK028614

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

TURCK

OPIS PRODUKTU

Aplikacja	Sygnał
Wykonanie	Przewód przedłużający
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków	4+PE
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Półprzezroczysty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Display switch state	LED, Żółty/żółty
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów	4+PE
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Prąd	4 A
Średnica przewodu	Ø 6.1 mm
Długość przewodu	5.0 m
Otulina przewodu	PUR, Żółty
Liczba żył przewodu	5
Klasa ochrony	IP67, IP69K
Cechy specjalne	Odporność na iskry spawalnicze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-TURCK028614

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:30