




Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na działanie wysokiej temperatury HT-WAK4-5-HT-WAS4/S2430 - Turck



**Numer artykułu SKU:
OC-TURCK041532**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

TURCK

OPIS PRODUKTU

Aplikacja	Sygnał
Wykonanie	Przewód przedłużający
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków	4
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów	4
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Średnica przewodu	Ø 3.8 mm
Długość przewodu	5.0 m
Otulina przewodu	PTFE, Biały
Liczba żył przewodu	4
Klasa ochrony	IP65
Cechy specjalne	Wysoka temperatura, Odporność na iskry spawalnicze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK041532

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:14