




## Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na działanie wysokiej temperatury HT-SKP3-2-HT-SSP3/S2430 - Turck



**Numer artykułu SKU:  
OC-TURCK041566**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**TURCK**

### OPIS PRODUKTU

Aplikacja	Sygnal
Wykonanie	Przewód przedłużający
Złącze A	Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków	3
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B	Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów	3
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Średnica przewodu	Ø 3.8 mm
Długość przewodu	2.0 m
Otulina przewodu	PTFE, Biały
Liczba żył przewodu	3
Klasa ochrony	IP65
Cechy specjalne	Wysoka temperatura, Odporność na iskry spawalnicze

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK041566

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:30