




Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na działanie wysokiej temperatury HT-SWKP3-2-HT-SWSP3/S2430 - Turck



**Numer artykułu SKU:
OC-TURCK041570**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

TURCK

OPIS PRODUKTU

Aplikacja	Sygnal
Wykonanie	Przewód przedłużający
Złącze A	Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków	3
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B	Złącza, M8 × 1, Kątowe
Liczba pinów	3
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Średnica przewodu	Ø 3.8 mm
Długość przewodu	2.0 m
Otulina przewodu	PTFE, Biały
Liczba żył przewodu	3
Klasa ochrony	IP65
Cechy specjalne	Wysoka temperatura, Odporność na iskry spawalnicze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK041570

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:49