Kabel siłownika i czujnika odporny na rozpryski spawalnicze RKC4.4T-10-RSC4.4T/TXO3701 - Turck



Numer artykułu SKU: OC-TURCK032782

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

TURCK

OPIS PRODUKTU

Aplikacja	Sygnał
Wykonanie	Przewód przedłużający
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	4
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów	4
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Średnica przewodu	Ø 5.6 mm
Długość przewodu	10.0 m
Otulina przewodu	PUR, Pomarańczowy
Liczba żył przewodu	4
Klasa ochrony	IP67, IP69K
Cechy specjalne	Odporność na iskry spawalnicze, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych

Certyfikaty cULus

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-TURCK032782

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:19