



Kabel siłownika i czujnika odporny na rozpryski spawalnicze WKC4.4T-P7X3.1-15-RSC4.4T/TXO3701 - Turck



**Numer artykułu SKU:
OC-TURCK032789**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

TURCK

OPIS PRODUKTU

Aplikacja	Sygnał
Wykonanie	Przewód przedłużający
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków	4
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Półprzezroczysty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Display switch state	LED, Żółty/czerwony
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów	4
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Prąd	4 A
Średnica przewodu	Ø 5.6 mm
Długość przewodu	15.0 m
Otulina przewodu	PUR, Pomarańczowy
Liczba żył przewodu	4
Klasa ochrony	IP67, IP69K
Cechy specjalne	Odporność na iskry spawalnicze, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-TURCK032789
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:15