



Kabel siłownika i czujnika odporny na rozpryski spawalnicze WKC4.5T-P7X3.1-2/TXO3701 - Turck



**Numer artykułu SKU:
OC-TURCK032825**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

TURCK

OPIS PRODUKTU

| | |
|----------------------|---|
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
| Liczba styków | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Półprzezroczysty |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Display switch state | LED, Żółty/czerwony |
| Prąd | 4 A |
| Średnica przewodu | Ø 6 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | PUR, Pomarańczowy |
| Liczba żył przewodu | 5 |
| Klasa ochrony | IP67, IP69K |
| Cechy specjalne | Odporność na iskry spawalnicze, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych |
| Certyfikaty | cULus |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK032825

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:49