



## Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na iskry spawalnicze WKC4.5T-P7X3-2-RSC4.5T/TXL1001 - Turck



**Numer artykułu SKU:  
OC-TURCK031865**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**TURCK**

### OPIS PRODUKTU

Aplikacja	Sygnał
Wykonanie	Przewód przedłużający
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków	5
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Półprzezroczysty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Display switch state	LED, Żółty/żółty
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów	5
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Prąd	4 A
Średnica przewodu	Ø 6.1 mm
Długość przewodu	2.0 m
Otulina przewodu	PUR, Żółty
Liczba żył przewodu	5
Klasa ochrony	IP67, IP69K
Cechy specjalne	Odporność na iskry spawalnicze

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK031865

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:34