# Kabel siłownika i czujnika odporny na rozpryski spawalnicze WKC4.5T-P7X3.1-2-RSC4.5T/TXO3701 - Turck



**Numer artykułu SKU: OC-TURCK032833**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

TURCK

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Przewód przedłużający |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
| Liczba styków | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Półprzezroczysty |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Display switch state | LED, Żółty/czerwony |
| Złącze B | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba pinów | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Prąd | 4 A |
| Średnica przewodu | Ø 6 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | PUR, Pomarańczowy |
| Liczba żył przewodu | 5 |
| Klasa ochrony | IP67, IP69K |
| Cechy specjalne | Odporność na iskry spawalnicze, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych |

Certyfikaty cULus

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-TURCK032833 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:16