



Przetwornik ciśnienia PT40R-1004-U3-H1143/X - Turck



**Numer artykułu SKU:
OC-TURCK038056**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

| | |
|---------------------------------|--|
| Wykonanie | Bez wyświetlacza |
| Podłączenie procesowe | Gwint męski G1/4" (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM |
| Typ ciśnienia | Ciśnienie względne |
| Zakres ciśnienia [bar] | 0...40 bar |
| Zakres ciśnienia [psi] | 0...580.15 psi |
| Napięcie zasilania | 7...33 V DC |
| Wyjście elektryczne | Wyjście napięciowe (3-przewodowe) |
| Napięcie wyjściowe | 0...5 V |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0 |
| Materiał przetwornika ciśnienia | Ceramika Al ₂ O ₃ |
| Temperatura medium | -40...+125 °C |
| Temperatura pracy | -30...+85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | CE, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK038056

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:27