



Przetwornik ciśnienia PT250R-2104-U3-DT043P - Turck



**Numer artykułu SKU:
OC-TURCK045036**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wykonanie	Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe	Gwint męski G1/4" (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
Typ ciśnienia	Ciśnienie względne
Zakres ciśnienia [bar]	0...250 bar
Zakres ciśnienia [psi]	0...3625.94 psi
Napięcie zasilania	7...33 V DC
Wyjście elektryczne	Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Napięcie wyjściowe	0...5 V
Połączenie elektryczne	Złącze, Deutsch DT04-3P
Materiał obudowy	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Materiał przetwornika ciśnienia	Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Temperatura medium	-40...+125 °C
Temperatura pracy	-40...+100 °C
Stopień ochrony	IP69K

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK045036

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:24