



Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR WKC4T-P7X2-25-PSG3M/TXL - Turck



**Numer artykułu SKU:
OC-TURCK031012**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

TURCK

OPIS PRODUKTU

Aplikacja	Sygnal
Wykonanie	Przewód przedłużający
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków	3
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Półprzezroczysty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Display switch state	LED, Żółty
Złącze B	Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów	3
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Prąd	4 A
Średnica przewodu	Ø 4.1 mm
Długość przewodu	25.0 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Liczba żył przewodu	3
Klasa ochrony	IP67, IP69K
Cechy specjalne	Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty	cULus

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK031012

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:00