



Nakrętka do złączy skręcanych 15



**Numer artykułu SKU:
M15LMSV**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Mosiadz niklowany, dźwignia ręczna: Stal ocynkowana, w płaszczu z tworzywa sztucznego: EPDM / teflon, kłapa: Imid polieterowy

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +250°C (obrotowe złącze srubowe: -20°C do maks. +90°C)

Wskazówka:

Przy zastosowaniu miękkiej rury miedzianej trzeba uwzględnić współczynnik korygujący 0,65 (ciśnienie x 0,65). Podane wartości dla rury z poliamidu obowiązują w temperaturach od -15°C do +30°C. W innych temperaturach zastosować następujące mnożniki: +31°C do +50°C ciśnienie x 0,68, +51°C do +70°C ciśnienie x 0,55

DANE TECHNICZNE

Waga	0,042 kg
Gwint	M 22 x 1,5
Ciśnienie robocze ze sztywną rurą miedzianą	70 bar
Rodzaj gwintu	M
Zakres temperatury	-60 do +300 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Średnica ruryzew.	15 L (M22 x 1,5)

Nr kat.	M15LMSV
EAN-13	4050571472221