



Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC WKS12T-0.6-RSS12T/TEL - Turck



**Numer artykułu SKU:
OC-TURCK025620**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

TURCK

OPIS PRODUKTU

Aplikacja	Sygnał
Wykonanie	Przewód przedłużający
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków	12
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów	12
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne	30 V
Prąd	1.5 A
Średnica przewodu	Ø 6.6 mm
Długość przewodu	0.60 m
Otulina przewodu	PCW, Czarny
Liczba żył przewodu	12
Klasa ochrony	IP67, IP69K
Cechy specjalne	Ekranowanie, Ekran podłączony do nakrętki
Certyfikaty	cULus

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK025620

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 02:12