



Czujnik ultradźwiękowy LUS211-40-34-LI2UPN8-H1141 - Turck



**Numer artykułu SKU:
OC-TURCK044379**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

TURCK

OPIS PRODUKTU

Sposób detekcji	bezkontaktowo
Medium	liquids, Towary masowe
Measuring principle	Ultradźwiękowy
Podłączenie procesowe	3/4" NPT
Maks. zasięg	400 mm
Napięcie zasilania	18...33 V DC
Funkcja wyjścia	Styk NO/NZ, PNP/NPN, wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe	0...10 V
wyjście prądowe	4...20 mA
Protokół komunikacyjny	IO-Link
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / Grilamid TR90 UV PA
Wytrzymałość ciśnieniowa	0,5...5 bar
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Stopień ochrony	IP67/IP69K
Certyfikaty	CE, cULus

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK044379

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:50