AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny wtykowy równoległy M5-6



Numer artykułu SKU: GRAIQSM56

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały: korpus: mosiądz niklowany / PA 66, pierścień do demontażu przewodu: PA 66, uszczelka: NBR, pierścień sprężysty zacinający przewód: stal nierdzewna, wkładka: ZnDC ocynkowany

Uwaga: podczas montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu

Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne

Uszczelnienie gwintu: pokrycie PTFE (Teflon)

Zalecane temperatury pracy: 0°C do maks. +60°C

Zalecane ciśnienie robocze: -0,95 do 10 barów

DANE TECHNICZNE

Waga	0,014 kg
Gwint	M 5
Rodzaj gwintu	M
Wykonanie	tłumienie na wylocie (standard)
Średnica zewnętrzna D	6 mm

Nr kat.	GRAIQSM56
EAN-13	4050571340155

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 20:26