



Zawór kierunkowy suwakowy 4WE10G5X/EG24N9K4/M (R901278768) - Bosch-Rexroth



**Numer artykułu SKU:
OC-REXROTH054193**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

rexroth
A Bosch Company

OPIS PRODUKTU

Cechy

- Zawór suwakowy
- Bezpośredniego działania

Parametry

Schemat przyłączy	ISO 4401-05-04-0-05
Rodzina produktów	WE10../E
Maks. ciśnienie robocze. [bar]	350.0
Maks. natężenie przepływu [l/min]	90.0
Symbol graficzny suwaka	Symbol G
Typ przyłączenia	Montaż na płycie
Wielkość nominalna	10
Rodzaj sterowania	ze sterowaniem elektromagnetycznym
Liczba przyłączy	4
Liczba pozycji suwaka	3
Napięcie zasilające	24 VDC
Wtyczka elektryczna	Wtyk przyrządowy 3-biegunowy (2 + PE)

Opis przyłącza elektrycznego	Wtyk przyrządowy 3-biegunowy (2 + PE) według EN 175301-803
Ciecz hydrauliczna	HFC, HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD
Uszczelnienia	NBR
Masa [kg]	5.52

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-REXROTH054193

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:31