



## Złączka kątowa skręcana G1/4-8



**Numer artykułu SKU:  
SWVE8LLR1/4MSV**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Mosiadz niklowany, dźwignia ręczna: Stal ocynkowana, w płaszczu z tworzywa sztucznego: EPDM / teflon, kłapa: Imid polieterowy

### Zakres temperatury:

-40°C do maks. +250°C (obrotowe złącze srubowe: -20°C do maks. +90°C)

### Wskazówka:

Przy zastosowaniu miedzianej rury trzeba uwzględnić współczynnik korygujący 0,65 (ciśnienie x 0,65). Podane wartości dla rury z poliamidu obowiązują w temperaturach od -15°C do +30°C. W innych temperaturach zastosować następujące mnożniki: +31°C do +50°C ciśnienie x 0,68, +51°C do +70°C ciśnienie x 0,55

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,06 kg
Ciśnienie robocze ze sztywną rurą miedzianą	100 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +80 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Gwint wkręcany	1/4
Średnica ruryzew.	8 LL (M12 x 1)

Nr kat.	SWVE8LLR1/4MSV
EAN-13	4050571682071