



Zawór upustowy hydrauliczny DBDS20G1X/315 (R900424174) - Bosch-Rexroth



**Numer artykułu SKU:
OC-REXROTH042263**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

rexroth
A Bosch Company

OPIS PRODUKTU

Cechy

- Element sześciokątny z kołpakiem ochronnym
- Sześciokąt
- Zawór stałego ciśnienia o konstrukcji z gniazdem stożkowym
- Bezpośredniego działania
- S20

Parametry

Schemat przyłączy	Gwint rurowy G1 ISO 228-1
Rodzina produktów	DBD.6-30
Maks. ciśnienie robocze. [bar]	315.0
Maks. natężenie przepływu [l/min]	235.0
Symbol graficzny suwaka	P → T
Typ przyłączenia	Przyłącze gwintowane
Wielkość nominalna	20
Rodzaj sterowania	ze sterowaniem mechanicznym
Liczba przyłączy	2
Liczba pozycji suwaka	2

Opis przyłącza elektrycznego	Wtyk przyrządowy 3-biegunowy (2 + PE) według EN 175301-803
Ciecz hydrauliczna	HFC (Fuchs: Hydrotherm 46M, Renosafe 500, Petrofer: Ultra Safe 620, Houghton: Safe 620, Union: Carbide HP5046), HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD
Uszczelnienia	NBR
Masa [kg]	6.8

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-REXROTH042263

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:33