



## Zawór upustowy hydrauliczny DBDS6G1X/315 (R900423720) - Bosch-Rexroth



**Numer artykułu SKU:  
OC-REXROTH042272**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**

**rexroth**  
A Bosch Company

## OPIS PRODUKTU

### Cechy

- Element sześciokątny z kołpakiem ochronnym
- Sześciokąt
- Zawór stałego ciśnienia o konstrukcji z gniazdem stożkowym
- Bezpośredniego działania
- S6

### Parametry

Schemat przyłączy	Gwint rurowy G1/4 ISO 228-1
Rodzina produktów	DBD.6-30
Maks. ciśnienie robocze. [bar]	315.0
Maks. natężenie przepływu [l/min]	50.0
Symbol graficzny suwaka	P → T
Typ przyłączenia	Przyłącze gwintowane
Wielkość nominalna	6
Rodzaj sterowania	ze sterowaniem mechanicznym
Liczba przyłączy	2
Liczba pozycji suwaka	2

Opis przyłącza elektrycznego	Wtyk przyrządowy 3-biegunowy (2 + PE) według EN 175301-803
Ciecz hydrauliczna	HFC (Fuchs: Hydrotherm 46M, Renosafe 500, Petrofer: Ultra Safe 620, Houghton: Safe 620, Union: Carbide HP5046), HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD
Uszczelnienia	NBR
Masa [kg]	1.57

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-REXROTH042272

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:34