



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złączka prosta gw. wew. G1/2-12x10 PFA typ 2



Numer artykułu SKU:
ACK1210PFA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

PA (poliamid), PP (polipropylen), PVDF (polifluorek winylidenu), PFA (teflon)

Obszar zastosowania i ogólne rezystancje chemiczne

PA: Zastosowanie w pneumatyce jak również do wody. Dobra odporność chemiczna na benzyny, olej napędowy, olej opałowy, alkalia. PP: Odporny na wodne roztwory kwasów, zasad i soli, jak również duża liczba rozpuszczalników organicznych. Nie nadaje się do stężonych utleniających kwasów. PVDF: Odporny na kwasy, roztwory soli, węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowęglowodory, alkohole i halogeny. Warunkowo stosowany do ketonów, estrów, eterów, zasad organicznych i lugów alkalicznych. PFA: odporny na prawie wszystkie chemikalia.

Temperatura robocza:

PA: do maks. +80°C, PP: do maks. +90°C, PVDF: -40°C do maks. +140°C, PFA: do maks. +250°C

PN (przy +20°C):

10 bar

Zasada podłączenia "1" do wezy (nie dla wezy PTFE):

PA, PP, PVDF:

Wąż wsuwany jest przez stałą tuleję węża do śrubunku, gdzie blokowany jest elastycznym pierścieniem zaciskowym poprzez dociągnięcie nakretki radełkowanej. Elastyczny pierścień zaciskowy umożliwia wielokrotne użycie z tym śrubunkiem. Dlatego, śrubunek można poluzować i ponownie skrócić z tym samym pierścieniem zaciskowym. Wszystkie gwinty i tuleje węża (do mocowania węża) są bezszwowe.

Zasada podłączenia "2" do wezy (także dla wezy PTFE):

PFA:

Wąż wsuwany jest przez stałą tuleję węża do śrubunku, gdzie blokowany jest przez pierścieniem tnaco-uszczelniającym poprzez dociągnięcie nakretki radełkowanej. Wszystkie gwinty i tuleje węża (do mocowania węża) są bezszwowe.

*Dla wezy PFA i PTFE zalecamy wymianę pierścienia zaciskowego na kombinację pierścienia z krawędzią tnącą i uszczelniającą (KL..PP), **Nakretki radełkowane i pierścień zaciskowy z PP, ***Materiał podstawowy z dopuszczeniem FDA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,027 kg
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-40 do +180 °C
Materiał	PFA
Gwint wewn.	1/2
Średnica węża zewn. x wewn.	12 x 10 mm

Nr kat.

ACK1210PFA

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 23:09