



## Przyłączka prosta hydrauliczna 22 L-G1 stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
EVGE22LR1ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

\*nakretka i pierścien tnacy sa luzno dolaczone

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,33 kg
Ciśnienie robocze	160 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	1.4571
Gwint wkręcany	1

Nr kat.	EVGE22LR1ES
EAN-13	4050571287290