



## Złączka prosta wtykowa podwójnie łożysk. M5-4 (oring)



Numer artykułu SKU:  
**IQSRHM54**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany / uszczelka PBT: NBR, pazury mocujące: Stal szlachetna, nabój: ZnDC niklowane

### Cisnienie robocze:

-0,95 do 10 bar

### Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

### Zasada działania:

Mozna zastosować obrotowe złącza gwintowe (z dwoma łożyskami kulowymi), jeżeli przepływ powietrza ma być poprowadzony do szybkoobrotowego walu.

### Czynniki:

Sprezone powietrze, gazy neutralne

### Zalety:

Korzystna cena, Skutecznie zapobiega odcięciu weza przez kleszcze przez częste skrećenia, możliwa bardzo duża predkosc obrotowa, Nadaje sie do niskiej próżni

\* zależnie od czasu zastosowania

## DANE TECHNICZNE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Waga                  | 0,026 kg       |
| Umaks                 | 1500 obr./min. |
| Średnica zewnętrzna D | 4 mm           |
| Gwint                 | M 5            |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | IQSRHM54      |
| EAN-13  | 4050571384463 |