



## Złączka prosta wtykowa podwójnie łożysk. R1/4-6 (teflon)



**Numer artykułu SKU:  
IQSRH146**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany / uszczelka PBT: NBR, pazury mocujące: Stal szlachetna, nabój: ZnDC niklowane

### Cisnienie robocze:

-0,95 do 10 bar

### Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

### Zasada działania:

Mozna zastosować obrotowe złącza gwintowe (z dwoma łożyskami kulowymi), jeżeli przepływ powietrza ma być poprowadzony do szybkoobrotowego walu.

### Czynniki:

Sprezone powietrze, gazy neutralne

### Zalety:

Korzystna cena, Skutecznie zapobiega odcięciu weza przez kleszcze przez częste skrećenia, możliwa bardzo duża predkosc obrotowa, Nadaje sie do niskiej próżni

\* zależnie od czasu zastosowania

## DANE TECHNICZNE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Waga                  | 0,06 kg        |
| Rodzaj gwintu         | R              |
| Umaks                 | 1200 obr./min. |
| Średnica zewnętrzna D | 6 mm           |
| Gwint R               | 1/4            |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | IQSRH146      |
| EAN-13  | 4050571384135 |