



## Złączka prosta wtykowa podwójnie łożysk. R3/8-10 (teflon)



Numer artykułu SKU:  
**IQSRH3810**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany / uszczelka PBT: NBR, pazury mocujące: Stal szlachetna, nabój: ZnDC niklowane

### Cisnienie robocze:

-0,95 do 10 bar

### Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

### Zasada działania:

Mozna zastosować obrotowe złącza gwintowe (z dwoma łożyskami kulowymi), jeżeli przepływ powietrza ma być poprowadzony do szybkoobrotowego walu.

### Czynniki:

Sprezone powietrze, gazy neutralne

### Zalety:

Korzystna cena, Skutecznie zapobiega odcięciu weza przez kleszcze przez częste skrećenia, możliwa bardzo duża predkosc obrotowa, Nadaje sie do niskiej próżni

\* zależnie od czasu zastosowania

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,115 kg
Rodzaj gwintu	R
Umaks	1000 obr./min.
Średnica zewnętrzna D	10 mm
Gwint R	3/8

Nr kat.	IQSRH3810
EAN-13	4050571384234