AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka prosta wtykowa podwójnie łożysk. R3/8-10 (teflon) - Sang-A



Numer artykułu SKU: IQSRH3810

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Mosiadz niklowany / uszczelka PBT: NBR, pazury mocujace: Stal szlachetna, nabój: ZnDC niklowane
Cisnienie robocze:
-0,95 do 10 bar
Zakres temperatury:
0°C do maks. +60°C
Zasada dzialania:
Mozna zastosowac obrotowe zlacza gwintowe (z dwoma lozyskami kulowymi), jezeli przeplyw powietrza ma byc poprowadzony do szybkoobrotowego walu.
Czynniki:
Sprezone powietrze, gazy neutralne
Zalety:
Korzystna cena, Skutecznie zapobiega odcieciu weza przez kleszcze przez czeste skrecenia, mozliwa bardzo duza predkosc obrotowa, Nadaje sie do niskiej prózni
* zaleznie od czasu zastosowania

DANE TECHNICZNE

Waga	0,115 kg
Rodzaj gwintu	R
Umaks	1000 obr./min.
Średnica zewnętrzna D	10 mm
Gwint R	3/8

Nr kat.	IQSRH3810
EAN-13	4050571384234

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:56