



## Złączka redukcyjna hydrauliczna 18L-12L stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
KOR18/12LES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga: Proszę uwzględnić, że:

Przy zastosowaniu różnych typoszeregów połączenie skrecane można obciążać tylko ciśnieniem roboczym dla leższego typoszeregu.

Uwaga:

Do montażu połączeń skrecanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

\*nakrętka i pierścien tnący są luźno dołączone

## DANE TECHNICZNE

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Waga                         | 0,14 kg          |
| Ciśnienie robocze            | 315 bar          |
| Zakres temperatury           | -60 do +400 °C   |
| Średnica rury 2 zewn         | 12 L (M18 x 1,5) |
| Typoszereg                   | typoszereg lekki |
| Materiał                     | 1.4571           |
| Średnica króćca rurowego (1) | 18 L mm          |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KOR18/12LES   |
| EAN-13  | 4050571445805 |