



Złączka redukcyjna hydrauliczna 20S-12S stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
KOR20/12SES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga: Proszę uwzględnić, że:

Przy zastosowaniu różnych typoszeregów połączenie skrecane można obciążać tylko ciśnieniem roboczym dla lepszego typoszeregu.

Uwaga:

Do montażu połączeń skrecanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

*nakrętka i pierścien tnący są luźno dołączone

DANE TECHNICZNE

Waga	0,23 kg
Ciśnienie robocze	400 bar
Zakres temperatury	-60 do +400 °C
Średnica rury 2 zewn	12 S (M20 x 1,5)
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	1.4571
Średnica króćca rurowego (1)	20 S mm

Nr kat.	KOR20/12SES
EAN-13	4050571445911