



Złączka redukcyjna hydrauliczna 10L-8L



**Numer artykułu SKU:
KOR10/8L**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga: Proszę uwzględnić, że:

Przy zastosowaniu różnych typoszeregów połączenie skrecane można obciążać tylko ciśnieniem roboczym dla lżejszego typoszeregu.

Uwaga:

Do montażu połączeń skrecanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

*nakrętka i pierścien tnący są luźno dołączone

DANE TECHNICZNE

Waga	0,039 kg
Ciśnienie robocze	315 bar
Zakres temperatury	-40 do +120 °C
Średnica rury 2 zewn	8 L (M14 x 1,5)
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	stal ocynkowana
Średnica króćca rurowego (1)	10 L mm

Nr kat.	KOR10/8L
EAN-13	4050571445355