



Złączka prosta wtykowa podwójnie łożysk. G1/4-8 (oring)



**Numer artykułu SKU:
IQSRH148G**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany / uszczelka PBT: NBR, pazury mocujące: Stal szlachetna, nabój: ZnDC niklowane

Cisnienie robocze:

-0,95 do 10 bar

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Zasada działania:

Mozna zastosować obrotowe złącza gwintowe (z dwoma łożyskami kulowymi), jeżeli przepływ powietrza ma być poprowadzony do szybkoobrotowego walu.

Czynniki:

Sprezone powietrze, gazy neutralne

Zalety:

Korzystna cena, Skutecznie zapobiega odcięciu weza przez kleszcze przez częste skrećenia, możliwa bardzo duża predkosc obrotowa, Nadaje sie do niskiej próżni

* zależnie od czasu zastosowania

DANE TECHNICZNE

Waga	0,06 kg
Rodzaj gwintu	G
Umaks	1200 obr./min.
Średnica zewnętrzna D	8 mm
Gwint	1/4

Nr kat.	IQSRH148G
EAN-13	4050571384166