AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka prosta hydrauliczna gwintowana do wspawania 20 S



Numer artykułu SKU: AS20S

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Złączki EO-PSR zapewniają połączenie rur i elementów o wysokim ciśnieniu i bezniesczelności w systemach hydraulicznych. Podstawową funkcją EO-PSR jest kontrolowane, progresywne wejście EO-PSR do rury dzięki unikalnej geometrii wewnętrznej.

Proces montażu przebiega zgodnie z instrukcją pierścienia EO-Progressiv. Konstrukcja ta umożliwia montaż wstępny w 100%, co ułatwia końcowy montaż.

Cechy, zalety, korzyści zakresu złączek EO-PSR:

Wysoka odporność na korozję: Impregnacja powierzchni bez Cr(VI) powoduje średnią odporność na korozję ponad 500 godzin na białą rdzę.

Wysokie ciśnienie: EO-PSR może być stosowany w zastosowaniach do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L).

EO-LUB: Dzięki specjalnemu traktowaniu nakrętek o większych rozmiarach (25S/28L i większe), momenty dokręcające złączek EO-PSR zostały zmniejszone o 25%. Ułatwia to montaż i zapobiega podmontażowi.

Bezpieczny montaż: Dwie charakterystyczne krawędzie tnące zapewniają stopniowe zwiększenie momentu napinania EO-PSR. Widoczny punkt końcowy montażu przyczynia się do maksymalnego bezpieczeństwa montażu. Wielofunkcyjna geometria pierścieni zapobiega nadmiernemu dokręcaniu.

EO-PSR jest dostępny na całym świecie i spełnia wymagania obowiązujących standardów dotyczących złączek pierścieni tnących 24°.

Zastosowania: Obrabiarki, mobilna hydraulika, budowa statków/offshore, transport

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	400 bar
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	20 mm (O.D.) | 20 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	26 mm
Minimalna temperatura medium	-40 °C
Maksymalna temperatura medium	250 °C
Typ uszczelnienia	Krawędź uszczelniająca

DANE TECHNICZNE

Waga	0,24 kg
Ciśnienie robocze	400 bar
Zakres temperatury	-40 do +120 °C
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	stal fosforowana
Średnica rury zew.	20 S (M30 x 2)
Króciec do wspawania grubość ścianki	5 mm
Króciec do wspawania zewn.	26 mm

Nr kat.	AS20S
EAN-13	4050571220044

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 18:21