AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złączka prosta hydrauliczna gwintowana do wspawania 42 L stal nierdzewna



## Numer artykułu SKU: AS42LES

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana
Materialy:
Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)
Typ stal szlachetna i srubunek NC
Materialy:
Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostepne uszczelnienie elastomerowe: Viton
Zakres temperatury:
-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, polaczenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)
Uwaga:
Do montazu polaczen skrecanych ze stali szlachetnej prosze stosowac PASTE ES.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,6 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 160 bar |
| **Zakres temperatury** | -60 do +400 °C |
| **Typoszereg** | typoszereg lekki |
| **Materiał** | 1.4571 |
| **Średnica rury zew.** | 42 L (M52 x 2) |
| **Króciec do wspawania grubość ścianki** | 5 mm |
| **Króciec do wspawania zewn.** | 46 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | AS42LES |
| **EAN-13** | 4050571220242 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 17:11