



Złączka prosta hydrauliczna gwintowana do wspawania 12 L stal nierdzewna (NC)



**Numer artykułu SKU:
AS12LNC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,055 kg
Ciśnienie robocze	315 bar
Zakres temperatury	-60 do +400 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	pierścień zaciskowy 1.4571 (NC)
Średnica rury zew.	12 L (M18 x 1,5)
Króciec do wspawania grubość ścianki	3 mm
Króciec do wspawania zewn.	16 mm

Nr kat.	AS12LNC
EAN-13	4050571219864