



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Nypel spawany 16x2,5,



Numer artykułu SKU:
SKA16X2,5

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,037 kg
Ciśnienie robocze	400 bar
Zakres temperatury	-35 do +100 °C
Materiał	stal fosforowana
Średnica rury zewn. x grubość ścianki	16 x 2,5 mm

Nr kat.	SKA16X2,5
EAN-13	4050571629847