



## Nypel spawany 12x2,5 stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
SKA12X2,5ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

## DANE TECHNICZNE

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Waga                                  | 0,023 kg       |
| Ciśnienie robocze                     | 630 bar        |
| Zakres temperatury                    | -20 do +200 °C |
| Materiał                              | 1.4571         |
| Średnica rury zewn. x grubość ścianki | 12 x 2,5 mm    |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SKA12X2,5ES   |
| EAN-13  | 4050571629755 |